

Regelmässige Reinigung der Neoperls kann Ihnen eine Wasserschlacht ersparen...

Beim Wasserhahn lässt sich das vorderste Teil abschrauben. Meist geht dies sehr leicht. Falls es klemmt, versuchen Sie es auf keinen Fall mit Gewalt! Ein Neoperl kann verkalken und lässt sich dann nur noch mit dem Spezialwerkzeug des Sanitärinstallateur lösen!

Lösen Sie das vorderste Teil des Hahns ab und achten Sie dabei auf die Gummidichtung. Verlieren Sie diese nicht.

Halten Sie das Neoperl unter fliessendes, kaltes Wasser und spülen Sie so die kleinen Schmutz und Dreck Partikel aus dem Sieb.



Falls Sie es entkalken möchten, entfernen Sie vorab die Gummidichtung.

Achtung, wenn Sie das Neoperl wieder montieren, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass Sie die Gummidichtung wieder eingesetzt haben.

Nach einer Wasserabstellung in Folge Renovationsarbeiten am Wasserleitungsnetz, sollten Sie Ihre Leitungen immer ohne die Neoperls an den Hähnen spülen. Bei einer Wasserabstellung können sich leicht Rost- oder andere Ablagerungen in den Leitungen lösen und so die Neoperls verstopfen!

Achtung! Lösen Sie die Neoperls, halten Sie einen feuchten Küchenlappen zwischen sich und den Wasserhahn und drehen Sie das Wasser langsam und nur leicht auf! Ohne Neoperl spritzt das Wasser in alle Richtungen! (Für Wasserflecken an teuren Seidenkleidern oder anderen Gegenständen können wir keine Haftung übernehmen.)

Falls Sie nach einer Wasserabstellung also verstopfte Wasserhähnen haben, können Sie nach einer gründlichen Spülung der Neoperls, die Verstopfung meist selber ganz leicht beheben.

Ihre Alexander Leu AG

